



202119002367

SAL 索奥检测

检 测 报 告

报告编号: R25136250

项目名称: 废气

委托单位: 深圳市和美科技有限公司

受测单位: 深圳市和美科技有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 11 月 22 日

深圳市索奥检测技术有限公司

检验检测专用章

报告说明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章(含骑缝位置)、签发人签字无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任,且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
- 四、对送检样品,报告仅对送检样品负责。
- 五、报告中所附限值标准均由委托方/受检方提供,仅供参考。
- 六、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定有效期的样品均不再做留样。
- 八、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。
- 九、对本报告有异议,请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业区 10 栋 3 层

邮政编码: 518126

电话: 400-0088-208 0755-33503707

传真: 0755-33668001

网 址: www.sal-cn.com

编 写: 林燕
审 核: 蔡晓珊

签 发: 陈勇
签发人职务/职称: ☐ 高级工程师 ☒ 工程师 ☐ 主管

签发日期: 2025 年 11 月 22 日

一、任务来源

委托单位: 深圳市和美科技有限公司

地址: 深圳市龙岗区坪地街道四方埔村

联系人: 黄主任

联系电话: 13612929209

二、污染源基本情况

地址	深圳市龙岗区坪地街道四方埔村					
联系人	黄主任		联系电话		13612929209	
废气排放基本情况						
序号	排放口名称 及编号	是否规范 设置	排放去向	每天生产 运行时间 (小时)	采样时是否 生产	环保设施 是否运行
1	DA006 4号酸性 废气排放监测口	☒ 是 ☐ 否	28.5 米高 空排放	8	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
2	DA013 9号酸性 废气排放监测口	☒ 是 ☐ 否	28.5 米高 空排放	8	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
注：每天生产运行时间信息由委托单位提供。						

三、检测内容


采样方法依据	《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)		
采样时间	2025年11月08日		
采样人员	唐俊桦、黄海		
检测点位	样品编号	样品状态	检测项目
DA006 4号酸性废气排放监测口 (1#◎)	25136250-K001	密闭、完好	氮氧化物
	25136250-K002	密闭、完好	氯化氢
	25136250-K003	密闭、完好	硫酸雾

报告编号: R25136250

检测点位	样品编号	样品状态	检测项目
DA013 9号酸性废气排放监测口 (2#◎)	25136250-K004	密闭、完好	氮氧化物
	25136250-K005	密闭、完好	氯化氢
	25136250-K006	密闭、完好	硫酸雾
检测时间	2025年11月08日~2025年11月11日		
检测频次	2025年11月08日抽样检测一次		

检测布点及示意图(表示方式:废气◎):

深圳市和美科技有限公司平面地图



四、检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测项目	分析仪器型号	检测方法	方法检出限	分析人员
氮氧化物	UV1780 紫外-可见分光光度计	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	0.7mg/m ³	唐媛媛
硫酸雾	IC-16 离子色谱仪	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m ³	罗日丽
氯化氢	IC-16 离子色谱仪	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³	罗日丽

检测项目	分析仪器型号	检测方法	方法检出限	分析人员
烟气参数 (采样流速)	ZR-3260D 型 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)	0~45m/s	唐俊桦、 黄海
烟气参数 (采样流量)	ZR-3260D 型 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)	0~110 L/min	唐俊桦、 黄海
烟气参数 (烟气温 度)	ZR-3260D 型 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)	0~800℃	唐俊桦、 黄海
烟气参数 (烟气湿 度)	ZR-3260D 型 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)	0~60%	唐俊桦、 黄海

五、评价标准

参照委托单位排污许可证（编号：9144030076916846XK001P）上的标准限值。

六、检测结果

6.1 废气检测结果

序号	检测点位	检测项目	检测结果			标准限值	达标情况
			排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	
1	DA006 4 号酸性 废气排放监测 口 (1#◎)	氮氧化物	ND	22405	—	200	达标
		氯化氢	0.4		8.96×10^{-3}	30	达标
		硫酸雾	0.4		8.96×10^{-3}	30	达标
2	DA013 9 号酸性 废气排放监测 口 (2#◎)	氮氧化物	ND	29522	—	200	达标
		氯化氢	0.5		1.48×10^{-2}	30	达标
		硫酸雾	0.2		5.90×10^{-3}	30	达标

说明：“—”表示检测结果低于检出限，排放速率无需计算；检测结果小于检出限或未检出以“ND”表示。

报告编号：R25136250

附烟气参数

序号	检测点位	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	烟气流量(m³/h)
1	DA006 4 号酸性废气排放监测口（1#◎）	29.2	3.22	4.1	25778
2	DA013 9 号酸性废气排放监测口（2#◎）	30.6	3.89	3.7	34341

七、评价结论

深圳市和美科技有限公司 DA006 4 号酸性废气排放监测口和 DA013 9 号酸性废气排放监测口中委托测定的污染物排放均达标。

附现场监测照片：

 和美 点位名称：DA006废气监测口 地点：深圳市龙岗区·银台和美工业园 时间：2025.11.08 星期六 经纬度：22°45'51"N 114°19'23"E 今日水印 水印真实可靠	 和美 点位名称：DA013废气监测口 地点：深圳市龙岗区·银台和美工业园 时间：2025.11.08 星期六 经纬度：22°45'51"N 114°19'23"E 今日水印 水印真实可靠
DA006 4 号酸性废气排放监测口（1#◎）	DA013 9 号酸性废气排放监测口（2#◎）

报告结束